

CLASSIC K 22

KÖCO Pistola de soldadura de pernos K22



- Rango de soldadura 4-14 mm
- Adecuada para los equipos Köco Elotop 810, 1010 y los Inverter 905i, 1805i
- Carcasa robusta
- Adecuada para la soldadura en obra

Datos Tecnicos		Descripción
Soldeo de pernos con ferula cerámica Rango de soldadura ø (mm)	4 - 14	El modelo K22 es una pistola de soldadura de espárragos robusta, diseñada para la soldadura de pernos con arandela cerámica ø 4 - 14 mm
Soldeo de pernos de ciclo corto Rango de soldadura ø (mm)	6 - 12	Ideal para soldadura de pernos en ciclo corto ø 6 - 12 mm
Soldeo de pernos con gas de proteccion Rango de soldadura ø (mm)	3 - 16	La mejor para la soldadura de pernos con gas de proteccion ø 3 - 16 mm
Compensacion variacion de longitud perno hasta .(mm)	8	
Soporte con ...patas	2	Alto factor de marcha
Rango de elevación ... hasta ... (mm)	1 - 4,5	
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	60 - 90	Se pueden admitir tolerancias en la longitud del perno de hasta 8 mm
Cable de soldadura (m/mm ²)	2/50	
Conector de soldadura (mm ²)	50/70	Apoyada en 2 patas
Cable de control (m/mm ²)	2/4 x 1,0	
Longitud (sin accesorios) (mm)	175	Cuerpo fabricado en fibra de vidrio reforzada de poliamida
Carcasa ø approx. (mm)	60	Amortiguador hidraulico para soldadura de pernos desde approx. ø 14 mm: opcional
Altura (mm)	165	
Peso sin cables aprox. (kg)	1,3	Sistema de elevacion con compensacion de longitud
		Cable de control de 4 hilos