



- Rango de soldadura 13-22 mm
- Adecuada para los equipos KÖCO elotop 2010
- Amortiguador hidraulico ajustable
- Carcasa robusta
- Adecuada para la soldadura en obra

Datos Tecnicos

Soldeo de pernos con ferula cerámica Rango de soldadura ø (mm)	13 - 22
Compensacion variacion de longitud perno hasta ..(mm)	8
Soporte con ...patas	2
Rango de elevación ... hasta ... (mm)	2,5 - 6
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	60 - 90
Cable de soldadura (m/mm2)	2/95
Conector de soldadura (mm2)	95
Cable de control (m/mm2)	2/4 x 1,0
Longitud (sin accesorios) (mm)	250
Carcasa ø approx. (mm)	60
Altura (mm)	220
Peso sin cables aprox. (kg)	1,4

Descripción

El modelo K24 es una pistola de soldadura de espárragos robusta, especializada en ø 19 - 22 mm

Ideal para soldadura de conectores de obra y sobre chapa colaborante.

Alto factor de marcha

Se pueden admitir tolerancias en la longitud del perno de hasta 8 mm

Apoyada en 2 patas

Cuerpo fabricado en fibra de vidrio reforzada de poliamida

Amortiguador hidraulico para soldadura de pernos desde approx. ø 14mm:

Sistema de elevacion con compensacion de longitud

Cable de control de 4 hilos