



- Rango de soldadura 4-14 mm
- Pistola especial para equipos de soldeo INOTOP
- Elevación controlada por microprocesador
- Controlada por los equipos de soldeo INOTOP

Datos Tecnicos

Descripción

Soldeo de pernos con ferula cerámica Rango de soldadura \varnothing (mm)	4 - 14
Soldeo de pernos de ciclo corto rango de soldadura \varnothing (mm)	3 - 12
Soldeo de pernos con gas de proteccion rango de soldadura \varnothing (mm)	3 - 16
Compensacion de longitud del perno... (mm)	8
Soporte con ...patas	2
Rango de elevacion	1 - 6
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	75 - 90
Cable de soldadura (m/mm ²)	2/50
Conector de soldadura (mm ²)	50
Cable de control (m/mm ²)	2/6 x 1,0
Longitud (sin accesorios) (mm)	200
Carcasa \varnothing approx. (mm)	60
Altura (mm)	165
Peso sin cables aprox. (kg)	1,4

El modelo KE 22 es una pistola especial controlada por los equipos de soldeo INOTOP

La velocidad de elevacion y hundimiento es controlada por el microprocesador del equipo de soldeo INOTOP

Compensacion de longitud electronica

Apoyada en 2 patas

Control electronico de la amortiguación para pernos desde aprox \varnothing 14 mm

Cable de control de 7 hilos