

ELOTOP 502

EQUIPO COMPACTO DE SOLDADURA DE ESPÁRRAGOS DE KÖCO



- Rango de espárragos soldable 3-8 mm
- Corriente máx. 450 A
- Tiempo máx. de ajuste de 450 ms
- Carcasa robusta
- Para espárragos roscados

Datos técnicos

Soldadura de pernos con cerámica Rango de pernos soldable (mm)	3 - 8
Soldadura de pernos ciclo corto Rango de pernos soldable (mm)	3 - 6
Soldadura de pernos con gas de protección Rango de pernos soldable (mm)	3 - 8
Corriente máxima (A)	450
Rango de ajuste de corriente (A)	450
Rango de ajuste de tiempo (ms)	20 - 450
Max. pernos/min. en ... ø (mm)	15/3 4/8
Conexión de alimentación 50/∅ Hz 3-fases (V)	400
Conector de alimentación 400V (A)	16
Cable de alimentación de 4 hilos 400 V (m/mm ²)	5/2,5
Fusible principal retardado 230/400 V (a)	35/16
Consumo de red ...% ed (kVa)	≈1 29
Tolerancia red alimentación (%)	-15 / +6
Clase de protección	ip 23
Refrigeración	F
Dimensiones de la carcasa (l x Bx H) mm	375 x 220 x 285
Asas	1
Peso (aprox. kg)	28

Descripción

Fuente de energía totalmente controlada con puente de tiristores.

Para espárragos roscados de hasta 8 mm.

Diseñado para el uso en la construcción.

Auto chequeo: sobrecalentamiento y fallo en la fase de la red eléctrica.

Controlado por microprocesador.

Bloqueo de repetición de ciclo.

Tensión especial (V) de conexión a la red: opcional.

Protección contra el polvo y la humedad de la unidad de control.

Carcasa metálica, recubrimiento al polvo.

Equipamiento gas de protección.