

KST 108

KÖCO-EQUIPO DE SOLDADURA DE PERNOS CON DESCARGA DE CONDENSADORES



- Rango de soldadura 3-8 mm
- Capacitancia 66.000 μ F
- Carcasa solida
- Para pernos roscados, lisos y hembras

Datos Técnicos		Descripción
Rango de soldadura (mm \varnothing)	3-8	Equipo de soldadura de pernos con descarga de condensadores
Ratio de soldadura (piezas / pernos... /min)	M8/10, M6/15	Para espesores finos desde 0,5 mm
Capacitancia (μ F)	66 000	Suelda acero, acero inoxidable, aluminio, latón
Conexión a la red (V)	115/230	Valida para soldadura con retroceso „gap“ y contacto
Voltaje de carga (V)	50 - 200	Regulacion continua del votaje de carga
Fusible principal (retardado) (A)	6,3	Indicador digital display voltaje de carga
Frecuencia (Hz)	50/60	Alimentacion a 230V
Consumo de energia (W)	700	Carcasa POM
Dimensiones (La x An x Al) mm	330 x 190 x 280	Equipada con pistola de pernos: ESP 1 S o ESP 1 K
Peso (kg)	8,9	
Clase de protection	IP23	
Seguridad clase	1	
Refrigeración (Opcion)	F	
Rango de temperature de trabajo ($^{\circ}$ C)	0-45	