



- Rango de soldadura 4-19 mm
- Adecuada para los equipos Köco Elotop 1710 y Inverter 1805i
- Amortiguador hidraulico ajustable
- Carcasa robusta
- Adecuada para la soldadura en obra

Datos Tecnicos		Descripción
Soldeo de pernos con ferula cerámica	4 - 19	El modelo K22- D es una pistola de soldadura de espárragos robusta, diseñada para la soldadura de pernos con arandela cerámica ø 4 - 19 mm
Rango de soldadura ø (mm)	8	
Compensacion variacion de longitud perno hasta .. (mm)	2	Ideal para soldadura de pernos y conectores de obras.
Soporte con ...patas	1 - 4,5	
Rango de elevación ... hasta ... (mm)	60 - 90	Soldeo de pernos de ciclo corto Rango de soldadura ø 6- 12 mm: opcional
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	2/50	
Cable de soldadura (m/mm2)	50/70	Soldeo de pernos con gas de proteccion Rango de soldadura ø 3-6 mm: opcional
Conector de soldadura (mm2)	2/4 x 1,0	
Cable de control (m/mm2)	175	Alto factor de marcha
Longitud (sin accesorios) (mm)	60	
Carcasa ø approx. (mm)	165	Se pueden admitir tolerancias en la longitud del perno de hasta 8 mm
Altura (mm)	1,3	
Peso sin cables aprox. (kg)		Apoyada en 2 patas
		Cuerpo fabricado en fibra de vidrio reforzada de poliamida
		Amortiguador hidraulico para soldadura de pernos desde approx. ø 14 mm:
		Sistema de elevacion con compensacion de longitud
		Cable de control de 4 hilos