



- Rango de soldadura 13-25 mm
- Adecuada para los equipos KÖCO elotop 3010
- Amortiguador hidraulico ajustable
- Carcasa robusta
- Adecuada para la soldadura en obra

Datos Tecnicos
Descripción

Soldeo de pernos con ferula cerámica Rango de soldadura \varnothing (mm)	13 - 25
Compensacion variacion de longitud perno hasta ..(mm)	8
Soporte con ...patas	3
Rango de elevación ... hasta ... (mm)	2,5 - 6
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	60 - 90
Cable de soldadura (m/mm ²)	2/120
Conector de soldadura (mm ²)	120
Cable de control (m/mm ²)	2/4 x 1,0
Longitud (sin accesorios) (mm)	300
Carcasa \varnothing approx. (mm)	63
Altura (mm)	240
Peso sin cables aprox. (kg)	2,6

El modelo K26 es una pistola de soldadura de espárragos robusta, especializada en \varnothing 22 - 25 mm

Ideal para soldadura de conectores de obra \varnothing 25 mm

Ideal para soldadura sobre chapa colaborante.

Alto factor de marcha

Se pueden admitir tolerancias en la longitud del perno de hasta 8 mm

Apoyada en 2/3 patas

Cuerpo fabricado en fibra de vidrio reforzada de poliamida

Amortiguador hidraulico para soldadura de pernos desde approx. \varnothing 14 mm:

Sistema de elevacion con compensacion de longitud

Cable de control de 4 hilos