



- Rango de soldadura 3-12 mm
- Adecuada para los equipos KÖCO elotop 502 y inverter 905i
- Carcasa robusta
- Adecuada para la soldadura en obra

Datos Tecnicos		Descripción
Soldeo de pernos con ferula cerámica Rango de soldadura \varnothing (mm)	4 - 12	El modelo SK14 es una pistola de soldadura de pernos robusta, diseñada para soldar pernos con arandela ceramica \varnothing 4 - 12 mm
Soldeo de pernos de ciclo corto rango de soldadura \varnothing (mm)	3 - 12	Ideal para soldeo de pernos de ciclo corto \varnothing 3 - 12 mm
Soldeo de pernos con gas de proteccion rango de soldadura \varnothing (mm)	3 - 12	Soldeo de pernos con gas de proteccion \varnothing 3 - 12 mm
Soporte con ...patas	2	
Rango de elevación ... hasta ... (mm)	1 - 4,5	Rango de elevación 1-4,5 mm
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	60 - 90	Alto factor de marcha
Cable de soldadura (m/mm ²)	5/35	
Conector de soldadura (mm ²)	35	Apoyada en 2 patas
Cable de control (m/mm ²)	5/4 x 1,0	
Longitud (sin accesorios) (mm)	185	Cuerpo fabricado en fibra de vidrio reforzada de poliamida
Carcasa \varnothing approx. (mm)	50	
Altura (mm)	150	Cable de control de 4 hilos
Peso sin cables aprox. (kg)	0,9	