



- Rango de soldadura 3-12 mm
- Adecuada par equipos de soldeo KÖCO elotop 502,810 y inverter 905i
- Carcasa robusta
- Adecuada para la soldadura en obra
- Mayor rendimiento

Datos Tecnicos		Descripción
Soldeo de pernos con ferula cerámica Rango de soldadura ø (mm)	4 - 12	El modelo SK15 es una pistola de soldadura de pernos robusta, diseñada para el soldeo de pernos con ferula cerámica ø 4-12 mm
Soldeo de pernos de ciclo corto rango de soldadura ø (mm)	3 - 12	
Soldeo de pernos con gas de proteccion rango de soldadura ø (mm)	3 - 12	Ideal para soldeo de ciclo corto ø 3 – 12 mm
Soporte con ...patas	2	Soldeo de pernos con gas de proteccion ø 3 – 12 mm
Rango de elevacion	1 - 4,5	Alto factor de marcha
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	60 - 90	Rango de elevacion 1- 4,5 mm
Cable de soldadura (m/mm2)	5/35	Apoyada en 2 patas
Conector de soldadura (mm2)	35	
Cable de control (m/mm2)	5/4 x 1,0	Cuerpo fabricado en fibra de vidrio reforzada de poliamida
Longitud (sin accesorios) (mm)	205	
Carcasa ø approx. (mm)	50	Cable de control de 4 hilos
Altura (mm)	150	
Peso sin cables aprox. (kg)	1,0	