



- Rango de soldadura 10-22 mm
- Pistola especial para equipos de soldeo INOTOP
- Elevación controlada por microprocesador
- Controlada por los equipos de soldeo INOTOP

#### Datos Tecnicos

Soldadura de pernos con ferula cerámica	
Rango de soldadura $\varnothing$ (mm)	10 - 22
Compensación de longitud del perno... (mm)	8
Soporte con ...patas	2
Rango de elevación	1 - 6
Voltaje de entrada bobina elevación (V=)	75 - 90
Cable de soldadura (m/mm <sup>2</sup> )	2/95
Conector de soldadura (mm <sup>2</sup> )	95
Cable de control (m/mm <sup>2</sup> )	2/6 x 1,0
Longitud (sin accesorios) (mm)	260
Carcasa $\varnothing$ approx. (mm)	60
Altura (mm)	240
Peso sin cables aprox. (kg)	2,0

#### Descripción

El modelo KE 24 es una pistola especial controlada por los equipos de soldeo INOTOP

La velocidad de elevación y hundimiento es controlada por el microprocesador del equipo de soldeo INOTOP

Compensación de longitud electrónica

Apoyada en 2 patas

Control electrónico de la amortiguación para pernos desde aprox  $\varnothing$  14 mm

Cable de control de 7 hilos