

KST 110

KÖCO-EQUIPO DE SOLDADURA DE PERNOS CON DESCARGA DE
CONDENSADORES



- Rango de soldadura 3-10
- Capacitancia 99.000 µF
- Carcasa solida
- Para pernos roscados, lisos y hembras

Datos Técnicos		Descripción
Rango de soldadura (mm ø)	3 - 10	Equipo de soldadura de pernos con descarga de condensadores
Ratio de soldadura (piezas / pernos... /min)	M 10/8, M 6/15	Para espesores finos desde 0,5 mm
Capacitancia (µF)	99000	
Conexión a la red (V)	115/230	Suelda acero, acero inoxidable, aluminio, latón
Voltaje de carga (V)	50 - 200	
Fusible principal (retardado) (A)	6,3	Valida para soldadura con retroceso „gap“ y contacto
Frecuencia (Hz)	50/60	Regulacion continua del votaje de carga
Consumo de energia (W)	700	
Dimensiones (La x An x Al) mm	330 x 190 x 280	Indicador digital display voltaje de carga
Peso (kg)	9,9	
Clase de protection	IP23	Alimentacion a 230V
Seguridad clase	1	Carcasa POM
Refrigeración (Opcion)	F	
Rango de temperature de trabajo (°C)	0 - 45	Equipada con pistola de pernos: ESP 1 S o ESP 1 K